

Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,9 - 7,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	7,9
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	83 - 200
CO ₂ (au min-au max)	%	7,8 - 12,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	220 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	2 - 2
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	15
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (au min-au max)	h	25 - 9
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	350
Absorption électrique de travail (au max)	W	74
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	11 - 11
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,0 - 5,0
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	164 - 239
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	650 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS



5 étoiles D.M. 186



Sortie fumées postérieure



Chambre étanche



Brasero en fonte



Connexion du thermostat externe



Comfort mode - Maximum de silence



Shield



Télécommande (optionnel)



Wi-Fi et Bluetooth intégré

FINITIONS DISPONIBLES

7025042		Acier Blanc	EAN 8053859021513
7025043		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859021520
7025044		Acier Anthracite	EAN 8053859021537

OPTIONAL

5024010	Télécommande avec thermostat	EAN 8053859020943
5021001	Kit coude fumée 20°	EAN 8053859013334
5021002	Kit sortie de fumée supérieur « t »	EAN 8053859013341
5024001	Kit d'évacuation supérieur	EAN 8053859020189

CERTIFICATIONS


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Poids brut (kg)	66	
Poids net (kg)	56	

STOCKAGE



MAX 2



N° (max)
2

TRANSPORTS



66 pz