



CRISTAL PLUS 9 AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: CRISTAL PLUS 9 K1

www.cadelsrl.com



Pellet Air Plus

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,2 - 8,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,4
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	η_s [%]	86
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 90
Volume chauffable (au min-au max)	m ³	90 - 238
CO ₂ (au min-au max)	%	7,7 - 12,7
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	230 - 159
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	3,0 - 1,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm ³	20 - 7
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	20
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomie (au min-au max)	h	29 - 11
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	370
Absorption électrique de travail (au max)	W	112
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,6 - 5,4
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	121 - 200
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	150 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	500 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS



Sortie fumées postérieure



Sortie fumées supérieure (optionnel)



Kit concentrique (optionnel)



Flexibilité de l'installation



Porte en fonte



Conduits d'aération avec 1 moteur indépendant



Brasero en fonte



Wi-Fi et Bluetooth intégré

FINITIONS DISPONIBLES

7026113		Acier Anthracite	EAN 8053859023883
7026111		Acier Blanc	EAN 8053859023869
7026112		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859023876

OPTIONAL

5024007	Kit sortie supérieure	EAN 8053859020677
5024008	Kit sortie supérieure + concentrique	EAN 8053859020684
5020003	Kit de conduit de canaliz. supérieur	EAN 8053859012573
5024010	Télécommande avec thermostat	EAN 8053859020943

CERTIFICATIONS


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE




PACKAGE POÊLE




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m ³)	0,69	
Poids brut (kg)	105	
Poids net (kg)	95	

STOCKAGE



N° (max)
2

TRANSPORTS



60 pz