

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,7 - 12,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	13,5
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	84
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	105 - 342
CO2 (au min-au max)	%	5,0- 11,9
Emissions CO (13% O2) (au min-au max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissions OGC (13% O2) (au min-au max)	mg/Nm³	10,0- 2,0
Emissions NOX (13% O2) (au min-au max)	mg/Nm³	120 - 99
Contenu de poussières à 13% O2 (au min-au max)	mg/Nm³	17 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	23
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,8 - 2,8
Autonomie (au min-au max)	h	27 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	360
Absorption électrique de travail (au max)	W	152
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	5,7 - 8,8
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	107 - 204
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	8
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS



Flexit - flexibilité de l'installation



Poêle étanche Airtight



Bougie de préchauffage en céramique



Wi-Fi et Bluetooth intégré



Capteur de température intégré



Connexion du thermostat externe



Ventilateurs de conduit indépend.



Sortie canalisable postérieure et supérieure



Chambre de combustion en fonte

FINITIONS DISPONIBLES

7023129	● Acier Noir	EAN 8053859020011
7023130	● Acier Titanium	EAN 8053859020028

OPTIONAL

5020003	Kit de conduit de canaliz. supérieur	EAN 8053859012573
5020004	Kit de sortie concentrique supérieure	EAN 8053859012580

CERTIFICATIONS


European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	68
Volume (m³)	0,71	
Poids brut (kg)	166	
Poids net (kg)	155	

STOCKAGE



N° (max)
1

TRANSPORTS



60 pz