



Poêles à bois ventilés

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	0,0 - 7,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	8,4
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	75
Rendement utile (au min-au max)	%	0 - 85
Volume chauffable (au min-au max)	m³	0 - 196
CO ₂ (au min-au max)	%	0,0 - 8,8
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	0 - 1.250
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	0,0 - 60,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	0 - 110
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	0 - 30
Combustible Legna	mm	max L 500
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,0 - 1,9
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	0
Absorption électrique de travail (au max)	W	20
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	12
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	0,0 - 6,7
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	0 - 211
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	250 / 320 / 130
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	2000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	150
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	80
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CM

PLUS

-  Porte en fonte
-  Sortie des fumées supérieure / UP
-  Poêle étanche Airtight
-  Chambre de comb. en réfractaire
-  5 étoiles V.AIR
-  Valve anti-fumée
-  Ventilation frontale v.air

FINITIONS DISPONIBLES

7024014

 Fonte Noir

EAN 8053859020707

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



A+

PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	96	71
Volume (m³)	0,55	
Poids brut (kg)	150	
Poids net (kg)	140	

STOCKAGE

N° (max)
2
MAX 2
1

TRANSPORTS

57 pz
