

Pellet Air Plus

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,7 - 13,7
Puissance thermique introduite (au max)	kW	15,7
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	84
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 88
Volume chauffable (au min-au max)	m ³	105 - 390
CO ₂ (au min-au max)	%	5,0- 11,1
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	140 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	10- 2
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	120 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm ³	17 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacité réservoir	kg	23
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,9 - 3,3
Autonomie (au min-au max)	h	26 - 7
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	360
Absorption électrique de travail (au max)	W	153
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	11 - 11
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	5,7 - 10,0
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	107 - 220
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	8

PLUS

- 5 étoiles D.M. 186
- Sortie fumées postérieure
- Porte en fonte
- Conduits d'aération avec 2 moteurs
- Canalisation supérieure et postérieure
- Chambre étanche
- Brasero en fonte
- Connexion du thermostat externe
- Comfort mode - Maximum de silence

FINITIONS DISPONIBLES

7023090		Acier Blanc	EAN 8053859020332
7023091		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859020349
7023092		Acier Anthracite	EAN 8053859020356
7023093		Acier Light Bronze	EAN 8053859020363
7023094		Acier Titanium	EAN 8053859020370
7023095		Pierre Serpentino	EAN 8053859020387

OPTIONAL

5020001	Kit coude fumée 90°	EAN 8053859012474
---------	---------------------	-------------------

CERTIFICATIONS


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BimSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022
CE

PACKAGE POÊLE

L (cm)	80	H (cm)	130	P (cm)	103
	Volume (m ³)				1,07
Poids brut (kg)			177		
Poids net (kg)			161		



STOCKAGE

N° (max)	1
	MAX 1

TRANSPORTS

	39 pz
--	-------