




Certificate model name: MODO AIRTIGHT



Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

|                                                |        |               |
|------------------------------------------------|--------|---------------|
| Puissance thermique (au min-au max)            | kW     | 2,7 – 9,3     |
| Puissance thermique introduite (au max)        | kW     | 10,5          |
| Puissance utile à l'eau (au min-au max)        | kW     | – –           |
| Efficacité énergétique saisonnière             | ηs [%] | 84            |
| Rendement utile (au min-au max)                | %      | 94 – 89       |
| Volume chauffable (au min-au max)              | m³     | 77 – 265      |
| CO2 (au min-au max)                            | %      | 7,1– 12,5     |
| Emissions CO (13% O2 ) (au min-au max)         | mg/Nm³ | 265 – 107     |
| Emissions OGC (13% O2 ) (au min-au max)        | mg/Nm³ | 3.2– 2.1      |
| Emissions NOX (13% O2 ) (au min-au max)        | mg/Nm³ | 108 – 119     |
| Contenu de poussières à 13% O2 (au min-au max) | mg/Nm³ | 18 – 19       |
| Combustible Pellet                             | mm     | Ø 6 L=3÷40    |
| Capacité réservoir                             | kg     | 11.5          |
| Consommation horaire (au min-au max)           | kg/h   | 0,6 – 2,2     |
| Autonomie (au min-au max)                      | h      | 19 – 5        |
| Tension d'alimentation et fréquence            | V-Hz   | 230-50        |
| Absorption électrique d'allumage               | W      | 346           |
| Absorption électrique de travail (au max)      | W      | 113.7         |
| Dépression cheminée (au min-au max)            | Pa     | 8 – 11.8      |
| Masse des fumées (au min-au max)               | g/sec  | 2,8 – 5,7     |
| Température de fumée en sortie (au min-au max) | °C     | 90 – 200      |
| Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous) | mm     | 200 / 200 / 0 |
| Distance du matériau comb. (avant/supérieur)   | mm     | 1000 / 750    |
| Evacuation des fumées (A)                      | Ø mm   | 80            |
| Prise d'air comburant (B)                      | Ø mm   | 60            |
| Sortie de canalisation (C)                     | Ø mm   | 0             |
| Canalisable jusqu'à                            | m      | 0             |

PLUS

|                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Poêle étanche Airtight           |  Chambre de combustion en fonte      |  Porte en fonte |
|  Connexion du thermostat externe |  Capteur de température intégré     |  Silent        |
|  Wi-Fi et Bluetooth intégré     |  Sortie des fumées supérieure / UP |                                                                                                    |

FINITIONS DISPONIBLES

|         |                                                                                                |                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7023022 |  Acier Noir | EAN 8053859019046 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

OPTIONAL

|         |                                       |                   |
|---------|---------------------------------------|-------------------|
| 5018013 | Kit de chute de chargement de pellets | EAN 8053859010494 |
| 5019012 | Poêle à pellets télécommande          | EAN 8053859011965 |

CERTIFICATIONS

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen

EN 14785:2006  
CE



PACKAGE POÊLE

| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
|-----------------|--------|--------|
| 80              | 72     | 71     |
| Volume (m³)     |        | 0,41   |
| Poids brut (kg) |        | 104    |
| Poids net (kg)  |        | 95     |

STOCKAGE

|  | <table><tr><th>N° (max)</th></tr><tr><td>2</td></tr></table> | N° (max) | 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---|
| N° (max)                                                                              |                                                              |          |   |
| 2                                                                                     |                                                              |          |   |

MAX 2

1

TRANSPORTS

|                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 57 pz |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|