

Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,7 – 9,3
Puissance thermique introduite (au max)	kW	10,5
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	– –
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	84
Rendement utile (au min-au max)	%	94 – 89
Volume chauffable (au min-au max)	m³	77 – 265
CO ₂ (au min-au max)	%	7,1– 12,5
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	265 – 107
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	3.2– 2.1
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	108 – 119
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	18 – 19
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	11.5
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 – 2,2
Autonomie (au min-au max)	h	19 – 5
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	346
Absorption électrique de travail (au max)	W	113.7
Dépression cheminée (au min-au max)	Pa	8 – 11.8
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	2,8 – 5,7
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	90 – 200
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	0
Canalisable jusqu'à	m	0

PLUS



Sortie des fumées
Bi-Flux



Poêle étanche
Airtight



Chambre de
combustion en fonte



Porte en fonte



Connexion du
thermostat externe



Capteur de
température intégré



Silent



Sortie des fumées
supérieure / UP

FINITIONS DISPONIBLES

7020007



Acier Noir

EAN 8053859011972

OPTIONAL

5018013

Kit de chute de chargement de pellets

EAN 8053859010494

5019012

Poêle à pellets télécommande

EAN 8053859011965


CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE




PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	72	71
Volume (m³)		0,41
Poids brut (kg)		104
Poids net (kg)		95

STOCKAGE



N° (max)
2

TRANSPORTS



57 pz