QUASIMODO 9 UP-TWIN

Certificate model name: QUASIMODO 9 UP-TWIN T2

www.cadelsrl.com



Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,5 - 9,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,9
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	_ - _
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	91 - 90
Volume chauffable (au min-au max)	m³	98 - 252
CO_2 (au min-au max)	%	5,4- 9,1
Emissions CO (13% O_2) (au min-au max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissions OGC (13% O_2) (au min-au max)	mg/Nm³	2,0- 2,0
Emissions NOX (13% O_2) (au min-au max)	mg/Nm³	120 - 99
Contenu de poussières à 13% O_2 (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	12
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,8 - 2,0
Autonomie (au min-au max)	h	14 - 6
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	316
Absorption électrique de travail (au max)	W	114
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	4,7 - 7,1
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	90 - 143
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 200 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	130
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

- 5 étoiles D.M. 186
- Sortie fumées supérieure
- Brasero en fonte
- Connexion du thermostat externe
- Comfort mode - Maximum de silence
- Intérieur en fonte
- Programmation hebdomadaire
- Sortie concentrique intégrée (80-130 mm)
- Wi-Fi et Bluetooth intégré

FINITIONS DISPONIBLES

7025126	Acier Noir	EAN 8053859022428

OPTIONAL

5018013	Kit de chute de chargement de pellets	EAN 8053859010494

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+

PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	72	71

Volume (m³)	0,41
Poids brut (kg)	103
Poids net (kg)	95

STOCKAGE

N° (max)
2

TRANSPORTS



57 pz

Rev. 592026