

Pellet Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,5 - 9,0
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,9
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	91 - 90
Volume chauffable (au min-au max)	m³	98 - 252
CO ₂ (au min-au max)	%	5,4 - 9,1
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	99 - 120
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	15
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,8 - 2,0
Autonomie (au min-au max)	h	19 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	316
Absorption électrique de travail (au max)	W	114
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2 - 11
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	4,7 - 7,1
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	90 - 143
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	100 / 250 / 650
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS



5 étoiles D.M. 186



Sortie fumées supérieure



Kit conduits de canalisation (optionnel)



Brasero en fonte



Connexion du thermostat externe



Comfort mode - Maximum de silence



Intérieur en fonte



Programmation hebdomadaire



Wi-Fi et Bluetooth intégré

FINITIONS DISPONIBLES

7025121	Verre Noir	EAN 8053859022374
---------	------------	-------------------

OPTIONAL

5018002	Porte de chargement de pellets	EAN 8053859010265
5024009	Kit socle de support	EAN 8053859020936
5018001	Tiroir à pellets	EAN 8053859010258
5018005	Kit de conduit de canaliz.	EAN 8053859010296
5018006	Cadre	EAN 8053859010302
5018007	Cadre pour tiroir	EAN 8053859010319

CERTIFICATIONS


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



PACKAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	72	71
Volume (m³)	0,41	
Poids brut (kg)	103	
Poids net (kg)	94	

STOCKAGE




MAX 2

1

N° (max)
2

TRANSPORTS



57 pz