



## Stufe a pellet Air

### DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 8,5
Potenza al focolare (al max)	kW	9,5
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m <sup>3</sup>	70 - 238
CO <sub>2</sub> (al min-al max)	%	6,3 - 12,0
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	297 - 160
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	5,0 - 3,0
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	120 - 99
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	17
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 2,0
Autonomia (al min-al max)	h	28 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	96
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,1 - 5,8
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	125 - 196
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 15
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	2000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

### PLUS

- Stufa ermetica Airtight
- Braciere Easy Start
- Camera di combustione Duo-Shield
- Sensore temperatura integrato
- Collegamento termostato esterno
- Silent
- Ventilazione superiore e frontale
- Programmaz. giornaliera settimanale

### FINITURE DISPONIBILI

7022008		Metallo Bianco	EAN 8053859014768
7022009		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859014775
7022010		Metallo Antracite	EAN 8053859014782

### CERTIFICAZIONI

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



### IMBALLO STUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	118	61
	Volume (m <sup>3</sup> )	0,58	
	Peso lordo (kg)	79	
	Peso netto (kg)	69	

### STOCCAGGIO

	N° (max)
MAX 2	2
1	

### TRASPORTO

	66 pz
--	-------