

## Pellet Air

### DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 6,9
Potenza al focolare (al max)	kW	7,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m <sup>3</sup>	0 - 0
CO <sub>2</sub> (al min-al max)	%	6,4 - 12,0
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	295 - 125
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	2,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	32
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomia (al min-al max)	h	53 - 20
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	374
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	67
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	109 - 177
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	40 / 250 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	600 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

### PLUS



5 stelle D.M. 186



Scarico fumi superiore, posteriore e laterale



Porta in ghisa



Telecomando (opzionale)



Braciere in ghisa



Collegamento termostato esterno



Comfort mode - Massima silenziosità



Programmazione settimanale

### FINITURE DISPONIBILI

7025091		Metallo Nero	EAN 8053859022015
7025092		Metallo Titanium	EAN 8053859022022

### OPTIONAL

5025001	PIEDISTALLO ESTETICO NERO	EAN 8053859022213
---------	---------------------------	-------------------

### CERTIFICAZIONI


European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



### IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	103
Volume (m <sup>3</sup> )	0,96	
Peso lordo (kg)	87	
Peso netto (kg)	75	

### STOCCAGGIO



N° (max)
1

### TRASPORTO



39 pz