

Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 5,5
Potenza al focolare (al max)	kW	6,1
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	71 - 157
CO ₂ (al min-al max)	%	6,8 - 11,7
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	238 - 140
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	4,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	140 - 129
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	11
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,3
Autonomia (al min-al max)	h	18 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	50
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,6 - 3,9
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	113 - 163
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	650 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS



Uscita fumi Bi-Flux



Stufa ermetica
Airtight



Wi-Fi e Bluetooth
integrato



Collegamento
termostato esterno



Sensore
temperatura
integrato



Smart Heat



Silent

FINITURE DISPONIBILI

7025004		Metallo Nero	EAN 8053859021124
7025005		Metallo Titanium	EAN 8053859021131
7025006		Dark Gold	EAN 8053859021148

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

A+

IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m³)	0,56	
Peso lordo (kg)	83	
Peso netto (kg)	73	

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO

