




Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,9 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	7,9
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	83 - 200
CO ₂ (al min-al max)	%	7,8 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	220 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	11
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (al min-al max)	h	18 - 6
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	350
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	74
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 5,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	164 - 239
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	650 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

-  Uscita fumi Bi-Flux
-  Stufa ermetica Airtight
-  Wi-Fi e Bluetooth integrato
-  Collegamento termostato esterno
-  Sensore temperatura integrato
-  Smart Heat
-  Silent

FINITURE DISPONIBILI

7025007		Metallo Nero	EAN 8053859021155
7025008		Metallo Titanium	EAN 8053859021162
7025009		Dark Gold	EAN 8053859021179

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

A+

IMBALLO STUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	60
	Volume (m³)	0,56	
	Peso lordo (kg)	83	
	Peso netto (kg)	73	

STOCCAGGIO

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

TRASPORTO


66 pz