




Certificate model name: DUKE 12 AIRTIGHT



Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,8 - 12,0
Potenza al focolare (al max)	kW	13,3
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	93 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	108 - 342
CO ₂ (al min-al max)	%	7,4 - 13,3
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	186 - 177
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	3 - 3
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	109 - 114
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	19 - 14
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	23
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,9 - 3,0
Autonomia (al min-al max)	h	27 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	151
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	11 - 10
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,9 - 8,1
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	105 - 210
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	8
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS



Flexit - flessibilità d'installazione



Stufa ermetica Airtight



Candeletta in ceramica



Wi-Fi e Bluetooth integrato



Sensore temperatura integrato



Collegamento termostato esterno



Ventilatori canalizzazione indipend.



Canalizzazione posteriore e superiore



Camera di combustione in ghisa

FINITURE DISPONIBILI

7020045		Metallo Titanium	EAN 8053859012856
7021019		Metallo Nero	EAN 8053859013297

OPTIONAL

5019012	TELECOMANDO STUFA A PELLETT	EAN 8053859011965
5020004	KIT CONCENTR. SUP. ATENA/DUKE/SABA	EAN 8053859012580
5020003	KIT CANALIZ. SUP. ATENA/DUKE/SABA	EAN 8053859012573


CERTIFICAZIONI

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006
CE

IMBALLO STUFA




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	68
Volume (m³)	0,71	
Peso lordo (kg)	166	
Peso netto (kg)	155	

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO



60 pz