




Certificate model name: EOS 8 WOOD AIR T1



Stufe a legna ventilate

DATI TECNICI

|                                                            |        |               |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Potenza termica (al min-al max)                            | kW     | 0,0 – 8,0     |
| Potenza al focolare (al max)                               | kW     | 9,5           |
| Potenza utile all'acqua (al min-al max)                    | kW     | – –           |
| Efficienza energetica stagionale                           | ηs [%] | 74            |
| Rendimento utile (al min-al max)                           | %      | 0 – 84        |
| Volume riscaldabile (al min-al max)                        | m³     | 0 – 224       |
| CO <sub>2</sub> (al min-al max)                            | %      | 0,0– 8,4      |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)         | mg/Nm³ | 0 – 990       |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm³ | 0– 50         |
| Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm³ | 0 – 99        |
| Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max) | mg/Nm³ | 0 – 25        |
| Combustibile Legna                                         | mm     | max L 330     |
| Capacità serbatoio                                         | kg     | 0             |
| Consumo orario (al min-al max)                             | kg/h   | 0,0 – 2,2     |
| Autonomia (al min-al max)                                  | h      | 0 – 0         |
| Tensione di alimentazione e frequenza                      | V-Hz   | 230-50        |
| Assorbimento elettrico in accensione                       | W      | 0             |
| Assorbimento elettrico in lavoro (al max)                  | W      | 20            |
| Depressione canna fumaria (al min-al max)                  | Pa     | 0 – 10        |
| Massa fumi (al min-al max)                                 | g/sec  | 0,0 – 7,6     |
| Temperatura fumi in uscita (al min-al max)                 | °C     | 0 – 230       |
| Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)             | mm     | 200 / 350 / 0 |
| Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)              | mm     | 1200 / 800    |
| Scarico fumi (A)                                           | Ø mm   | 150           |
| Entrata aria comburente (B)                                | Ø mm   | 80            |
| Uscita canalizzazione (C)                                  | Ø mm   | 0             |
| Canalizzabile sino a                                       | m      | 0             |

PLUS



Camera di combustione in refrattario



Uscita fumi superiore e posteriore



5 stelle V. AIR



Uscita fumi superiore / UP



Stufa ermetica Airtight



Ventilazione frontale

FINITURE DISPONIBILI

7025058



Metallo Nero

EAN 8053859021643


CERTIFICAZIONI

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen




A+

IMBALLO STUFA



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
| 80              | 126    | 68     |
| Volume (m³)     | 0,69   |        |
| Peso lordo (kg) | 123    |        |
| Peso netto (kg) | 111    |        |

STOCCAGGIO



|          |
|----------|
| N° (max) |
| 2        |

TRASPORTO



60 pz