

Pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 8,5
Potenza al focolare (al max)	kW	9,7
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	83
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 87
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	70 - 238
CO ₂ (al min-al max)	%	6,3 - 12,0
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	297 - 160
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	5- 3
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	120 - 140
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	17
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 2,1
Autonomia (al min-al max)	h	28 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	106
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	8 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,1 - 6,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	125 - 229
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 15
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	750 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	7

PLUS



4 Stelle+



Scarico fumi posteriore



Scarico fumi superiore (opzionale)



Kit concentrico (opzionale)



Flessibilità di installazione



Canalizzazione 1 motore indipendente



Camera Stagna



Braciare in ghisa



Collegamento termostato esterno 1-2-3

FINITURE DISPONIBILI

7025029		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859021377
7025030		Metallo Antracite	EAN 8053859021384
7025031		Metallo Light Bronze	EAN 8053859021391
7025032		Metallo Titanium	EAN 8053859021407
7025028		Metallo Bianco	EAN 8053859021360

OPTIONAL

5020003	KIT CANALIZ. SUP. ATENA/DUKE/SABA	EAN 8053859012573
5022001	KIT SCARICO SUP. 9 KW	EAN 8053859015536
5022003	KIT SCARICO SUP+CONCENTR. 9 KW	EAN 8053859015550


CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volume (m³)	0,58	
Peso lordo (kg)	97	
Peso netto (kg)	87	

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



66 pz