

Stufe a pellet Air Plus

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,0 - 10,5
Potenza al focolare (al max)	kW	12,0
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	84
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 88
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	84 - 294
CO ₂ (al min-al max)	%	6,3 - 11,4
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	230 - 159
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	5 - 5
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	130 - 100
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	25
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomia (al min-al max)	h	36 - 10
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	120
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	4,0 - 8,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	114 - 235
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	80
Canalizzabile sino a	m	6
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS



Flexit - flessibilità d'installazione



Stufa ermetica Airtight



Camera di combustione Duo-Shield



Porta in ghisa



Candeletta in ceramica



Collegamento termostato esterno



Ventilazione superiore e frontale



Ventilatori canalizzazione indipend.



Camera di combustione in ghisa

FINITURE DISPONIBILI

7022015		Metallo Bianco	EAN 8053859014836
7022016		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859014843
7022017		Metallo Antracite	EAN 8053859014850

OPTIONAL

5022002	KIT SCARICO SUP+CONCENTR.11 KW	EAN 8053859015543
5019012	TELECOMANDO STUFA A PELLE	EAN 8053859011965

CERTIFICAZIONI


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Peso lordo (kg)	124	
Peso netto (kg)	114	

STOCCAGGIO



N° (max)
1

TRASPORTO



60 pz