




Certificate model name: MODO AIRTIGHT



Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

|                                                            |        |               |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Potenza termica (al min-al max)                            | kW     | 2,7 – 9,3     |
| Potenza al focolare (al max)                               | kW     | 10,5          |
| Potenza utile all’acqua (al min-al max)                    | kW     | – –           |
| Efficienza energetica stagionale                           | ηs [%] | 84            |
| Rendimento utile (al min-al max)                           | %      | 94 – 89       |
| Volume riscaldabile (al min-al max)                        | m³     | 77 – 265      |
| CO <sub>2</sub> (al min-al max)                            | %      | 7,1– 12,5     |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)         | mg/Nm³ | 265 – 107     |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm³ | 3.2– 2.1      |
| Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm³ | 108 – 119     |
| Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max) | mg/Nm³ | 18 – 19       |
| Combustibile Pellet                                        | mm     | Ø 6 L=3÷40    |
| Capacità serbatoio                                         | kg     | 11.5          |
| Consumo orario (al min-al max)                             | kg/h   | 0,6 – 2,2     |
| Autonomia (al min-al max)                                  | h      | 19 – 5        |
| Tensione di alimentazione e frequenza                      | V-Hz   | 230-50        |
| Assorbimento elettrico in accensione                       | W      | 346           |
| Assorbimento elettrico in lavoro (al max)                  | W      | 113.7         |
| Depressione canna fumaria (al min-al max)                  | Pa     | 8 – 11.8      |
| Massa fumi (al min-al max)                                 | g/sec  | 2,8 – 5,7     |
| Temperatura fumi in uscita (al min-al max)                 | °C     | 90 – 200      |
| Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)             | mm     | 200 / 200 / 0 |
| Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)              | mm     | 1000 / 750    |
| Scarico fumi (A)                                           | Ø mm   | 80            |
| Entrata aria comburente (B)                                | Ø mm   | 60            |
| Uscita canalizzazione (C)                                  | Ø mm   | 0             |
| Canalizzabile sino a                                       | m      | 0             |
| Tipo apparecchio (tenuta)                                  | Type   | CC50          |

PLUS



Uscita fumi Bi-Flux



Stufa ermetica Airtight



Camera di combustione in ghisa



Porta in ghisa



Collegamento termostato esterno



Sensore temperatura integrato



Silent



Uscita fumi superiore / UP

FINITURE DISPONIBILI

7020007



Metallo Nero

EAN 8053859011972

OPTIONAL

5018013

KIT SCIVOLO CARICAMENTO PLT FRAME

EAN 8053859010494

5019012

TELECOMANDO STUFA A PELLE

EAN 8053859011965


CERTIFICAZIONI

European standards  
 Art. 15A B-VG 2015  
 BImSchV 2015  
 Regensburg  
 München  
 Stuttgart  
 Aachen

EN 14785:2006  
 CE



IMBALLO STUFA



| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
|-----------------|--------|--------|
| 80              | 72     | 71     |
| Volume (m³)     |        | 0,41   |
| Peso lordo (kg) |        | 104    |
| Peso netto (kg) |        | 95     |

STOCCAGGIO



| N° (max) |
|----------|
| 2        |

TRASPORTO

