




MODO 9 WOOD BI-FLUX

Certificate model name: MODO 9 T2

<https://free-point.it/>



Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,5 - 9,0
Potenza al focolare (al max)	kW	9,9
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	98 - 252
CO ₂ (al min-al max)	%	5,4 - 9,1
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	120 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	12
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,8 - 2,0
Autonomia (al min-al max)	h	14 - 6
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	316
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	114
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	4,7 - 7,1
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	90 - 143
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 200 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	130
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS



Uscita fumi Bi-Flux



Stufa ermetica
Airtight



Camera di
combustione in ghisa



Porta in ghisa



Collegamento
termostato esterno



Sensore
temperatura
integrato



Silent



Uscita fumi
superiore / UP



Wi-Fi e Bluetooth
integrato

FINITURE DISPONIBILI

7025157



Metallo Nero

EAN 8053859023128

OPTIONAL

5018013

KIT SCIVOLO CARICAMENTO PLT FRAME

EAN 8053859010494

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



A+

IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	72	71
Volume (m³)	0,41	
Peso lordo (kg)	103	
Peso netto (kg)	94	

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO

