



## Stufe a pellet Air

DATI TECNICI		
Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 6,9
Potenza al focolare (al max)	kW	7,8
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	$\eta_s$ [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m <sup>3</sup>	71 - 197
CO <sub>2</sub> (al min-al max)	%	6,4 - 12,0
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	295 - 125
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	2,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	15 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacità serbatoio	kg	12
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomia (al min-al max)	h	20 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	374
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	67
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	109 - 177
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	40 / 250 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	600 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

**PLUS**

- Stufa ermetica Airtight
- Porta in ghisa
- Braciare Easy Start
- Sensore temperatura integrato
- Collegamento termostato esterno
- Smart Heat
- Silent

**FINITURE DISPONIBILI**

7025133		Metallo Rosso Bordeaux	EAN 8053859022497
7025134		Metallo Bianco	EAN 8053859022503
7025135		Metallo Antracite	EAN 8053859022510

## CERTIFICAZIONI

European standards  
BImSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



## IMBALLO STUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	60
	Volume (m <sup>3</sup> )	0,56	
	Peso lordo (kg)	73	
	Peso netto (kg)	63	

## STOCCAGGIO

	N° (max)
MAX 2	2
1	

## TRASPORTO

	66 pz
--	-------