



Stufe a pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	7,7
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	71 - 200
CO ₂ (al min-al max)	%	6,8 - 12,8
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	238 - 42
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	4,0 - 1,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	140 - 117
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	12
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (al min-al max)	h	20 - 7
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	49
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,6 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	113 - 190
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

PLUS

- Stufa ermetica Airtight
- Braciere Easy Start
- Camera di combustione Duo-Shield
- Wi-Fi e Bluetooth integrato
- Sensore temperatura integrato
- Smart Heat
- Silent
- Uscita fumi superiore e posteriore

FINITURE DISPONIBILI

7021010		Metallo Bianco	EAN 8053859013105
7021011		Metallo Titanium	EAN 8053859013112
7021012		Metallo Antracite	EAN 8053859013129

OPTIONAL

5019012	TELECOMANDO STUFA A PELLETT	EAN 8053859011965
5021002	KIT "T" PER USCITA SUPERIORE	EAN 8053859013341

CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 14785:2006
CE

A+

IMBALLO STUFA

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	117	60
	Volume (m ³)	0,56	
	Peso lordo (kg)	75	
	Peso netto (kg)	65	

STOCCAGGIO

	N° (max)
	2
MAX 2	
1	

TRASPORTO

66 pz