


SOUND 5 PS SG

Certificate model name: SOUND 5 PS

www.cadelsrl.com



Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,5 - 5,5
Potenza al focolare (al max)	kW	6,1
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	η_s [%]	86
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m ³	71 - 157
CO ₂ (al min-al max)	%	0,0 - 11,7
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	238 - 140
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	4 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm ³	140 - 129
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	11
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,3
Autonomia (al min-al max)	h	18 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	50
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	10 - 12
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	2,6 - 3,9
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	113 - 163
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	650 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS

 Scarico fumi posteriore	 Magic Glass	 Camera Stagna
 Braciare in ghisa	 Collegamento termostato esterno 1-2-3	 Comfort mode - Massima silenziosità
 Programmazione settimanale 7	 Wi-Fi e Bluetooth integrato	 Shield

FINITURE DISPONIBILI

7025051	 Metallo Antracite	EAN 8053859021605
---------	---	-------------------

CERTIFICAZIONI

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m ³)	0,56	
Peso lordo (kg)	83	
Peso netto (kg)	73	

STOCCAGGIO

N° (max)
2
MAX 2
1

TRASPORTO

66 pz

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

