

## Pellet Air

### DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	2,9 - 7,0
Potenza al focolare (al max)	kW	7,9
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	90 - 89
Volume riscaldabile (al min-al max)	m <sup>3</sup>	83 - 200
CO <sub>2</sub> (al min-al max)	%	7,8 - 12,0
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	220 - 125
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	2,0 - 2,0
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max)	mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacità serbatoio	kg	11
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (al min-al max)	h	18 - 6
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	350
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	74
Tiraggio per calcolo dimensionamento camino (EN13384-1)	Pa	2
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	3,0 - 5,0
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	164 - 239
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	200 / 300 / 0
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	650 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Tipo apparecchio (tenuta)	Type	CC50

### PLUS

- 5★ 5 stelle D.M. 186
- Scarico fumi posteriore
- Shield
- Magic Glass
- Braciere in ghisa
- Collegamento termostato esterno
- Comfort mode - Massima silenziosità
- Programmazione settimanale
- Wi-Fi e Bluetooth integrato

### FINITURE DISPONIBILI

7025052



Metallo Antracite

EAN 8053859021612

### CERTIFICAZIONI


European standards  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



### IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volume (m <sup>3</sup> )	0,56	
Peso lordo (kg)	83	
Peso netto (kg)	73	

### STOCCAGGIO



N° (max)
2

### TRASPORTO

