

## Wood Air

## DATI TECNICI

|                                                            |        |               |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Potenza termica (al min-al max)                            | kW     | 0,0 - 9,0     |
| Potenza al focolare (al max)                               | kW     | 10,5          |
| Potenza utile all'acqua (al min-al max)                    | kW     | - -           |
| Efficienza energetica stagionale                           | ηs [%] | 76            |
| Rendimento utile (al min-al max)                           | %      | 0 - 86        |
| Volume riscaldabile (al min-al max)                        | m³     | 0 - 252       |
| CO <sub>2</sub> (al min-al max)                            | %      | 0,0 - 9,2     |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)         | mg/Nm³ | 0 - 500       |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm³ | 0 - 25        |
| Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al min-al max)        | mg/Nm³ | 0 - 98        |
| Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (al min-al max) | mg/Nm³ | 0 - 12        |
| Combustibile Legna                                         | mm     | max L 330     |
| Capacità serbatoio                                         | kg     | 0             |
| Consumo orario (al min-al max)                             | kg/h   | 0,0 - 2,5     |
| Autonomia (al min-al max)                                  | h      | 0 - 0         |
| Tensione di alimentazione e frequenza                      | V-Hz   | 230-50        |
| Assorbimento elettrico in accensione                       | W      | 0             |
| Assorbimento elettrico in lavoro (al max)                  | W      | 20            |
| Depressione canna fumaria (al min-al max)                  | Pa     | 0 - 10        |
| Massa fumi (al min-al max)                                 | g/sec  | 0,0 - 7,7     |
| Temperatura fumi in uscita (al min-al max)                 | °C     | 0 - 228       |
| Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)             | mm     | 200 / 350 / 0 |
| Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)              | mm     | 1200 / 800    |
| Scarico fumi (A)                                           | Ø mm   | 150           |
| Entrata aria comburente (B)                                | Ø mm   | 80            |
| Uscita canalizzazione (C)                                  | Ø mm   | 0             |
| Canalizzabile sino a                                       | m      | 0             |

## PLUS



5 stelle D.M. 186



Scarico fumi superiore



Interno in refrattario



Ventilazione



Camera Stagna

## FINITURE DISPONIBILI

7025072



Ghisa Nero


EAN 8053859021827

## CERTIFICAZIONI

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



## IMBALLO STUFA



| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
|-----------------|--------|--------|
| 80              | 126    | 68     |
| Volume (m³)     |        | 0,69   |
| Peso lordo (kg) |        | 165    |
| Peso netto (kg) |        | 153    |

## STOCCAGGIO



|          |
|----------|
| N° (max) |
| 2        |

## TRASPORTO



60 pz