



Pellet Air

DATI TECNICI

Potenza termica (al min-al max)	kW	3,5 - 9,0
Potenza al focolare (al max)	kW	9,9
Potenza utile all'acqua (al min-al max)	kW	- -
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento utile (al min-al max)	%	91 - 90
Volume riscaldabile (al min-al max)	m³	98 - 252
CO ₂ (al min-al max)	%	5,4 - 9,1
Emissioni CO (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	140 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	2 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (al min-al max)	mg/Nm³	99 - 120
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (al min-al max)	mg/Nm³	20 - 15
Combustibile Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacità serbatoio	kg	15
Consumo orario (al min-al max)	kg/h	0,8 - 2,0
Autonomia (al min-al max)	h	19 - 8
Tensione di alimentazione e frequenza	V-Hz	230-50
Assorbimento elettrico in accensione	W	316
Assorbimento elettrico in lavoro (al max)	W	114
Depressione canna fumaria (al min-al max)	Pa	2 - 11
Massa fumi (al min-al max)	g/sec	4,7 - 7,1
Temperatura fumi in uscita (al min-al max)	°C	90 - 143
Distanza da materiale comb. (retro/lato/sotto)	mm	100 / 250 / 650
Distanza da materiale comb. (fronte/soffitto)	mm	1000 / 750
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	0
Canalizzabile sino a	m	0

PLUS



5 stelle D.M. 186



Scarico fumi superiore



Kit canalizzazione (opzionale)



Camera Stagna



Braciere in ghisa



Collegamento termostato esterno



Comfort mode - Massima silenziosità



Interno in ghisa



Programmazione settimanale

FINITURE DISPONIBILI

7025121	 Vetro Nero	EAN 8053859022374
---------	--	-------------------

OPTIONAL

5018002	ASS.CARICAM.PLT+BOTOLA ZEFIRO	EAN 8053859010265
5024009	KIT GAMBE ZEN/ZEFIRO/SATUR./PONENTE	EAN 8053859020936
5018001	ASS.CASSETTO CARICAM.PELLET ZEFIRO	EAN 8053859010258
5018005	KIT CANALIZZAZIONE ARIA ZEFIRO	EAN 8053859010296
5018006	CORNICE BASE ZEFIRO NERA	EAN 8053859010302
5018007	CORNICE PER CASSETTO ZEFIRO NERA	EAN 8053859010319


CERTIFICAZIONI

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	72	71
Volume (m³)	0,41	
Peso lordo (kg)	103	
Peso netto (kg)	94	

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



57 pz