



Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	2,5 - 8,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,5
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	85
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 89
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	70 - 238
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,3 - 12,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	297 - 160
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	5 - 3
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	120 - 99
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	17
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,6 - 2,0
Autonomie (aan min-aan max)	h	28 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	96
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	2 - 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,1 - 5,8
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	125 - 196
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 15
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	2000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS

4-sterren +	Rookgassenafvoer achteraan	Concentrische rookgasafvoerkit (optioneel)
Rookgassenafvoer bovenaan (optie)	Installatie flexibiliteit	Gietijzeren deur
Hermetisch gesloten Kamer	Vuurpot in gietijzer	Aansluiting externe thermostaat

AFWERKINGEN

7022047	Metaal Wit	EAN 8053859015147
7022048	Metaal Rood	EAN 8053859015154
7022049	Metal Antraciet	EAN 8053859015161

OPTIONAL

5022001	Kit bovenlader	EAN 8053859015536
5022003	Bovenste+concentrische uitlaatkit	EAN 8053859015550

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE



KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	61
Volume (m³)	0,58	
Brutogewicht (kg)	80	
Nettogewicht (kg)	70	

OPSLAG

N° (max)
2
MAX 2
1

VERVOER

66 pz
