

Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,2 - 8,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,4
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	87
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 90
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	90 - 238
CO ₂ (aan min-aan max)	%	5,4 - 10,7
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	163 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	1,0 - 1,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	110 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	15 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L = 3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	20
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomie (aan min-aan max)	h	29 - 11
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	370
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	110
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,6 - 5,3
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	121 - 216
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	150 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	500 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS

Rookgassenafvoer
achteraanRookgassenafvoer
bovenaan (optie)Concentrische
rookgasafvoerkit
(optioneel)

Installatie flexibiliteit



Gietijzeren deur

Kanalisering 1
onafhankelijke motor

Vuurpot in gietijzer

Comfort mode -
Maximale stilteGeïntegreerde Wi-Fi
e Bluetooth

AFWERKINGEN

7026004		Metaal Wit	EAN 8053859022756
7026005		Majolica Rood	EAN 8053859022763
7026006		Metal Antraciet	EAN 8053859022770

OPTIONAL

5024007	Kit bovenlader	EAN 8053859020677
5024008	Kit bovenlader + concentrische kit	EAN 8053859020684
5020003	Bovenste kanaalkit	EAN 8053859012573
5024010	Afstandsbediening met thermostaat	EAN 8053859020943


CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Brutogewicht (kg)	105	
Nettogewicht (kg)	95	

OPSLAG



N° (max)
2

VERVOER



60 pz