




Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,0 – 10,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	12,0
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	– –
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	84
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 – 88
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	84 – 294
CO ₂ (aan min-aan max)	%	6,3 – 11,4
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	230 – 159
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	5 – 5
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	130 – 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 – 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	20
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 – 2,5
Autonomie (aan min-aan max)	h	29 – 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	340
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	120
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	8 – 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	4,0 – 8,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	114 – 235
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	6

PLUS

5-sterren	Rookgassenafvoer achteraan	Rookgassenafvoer bovenaan (optie)
Concentrische rookgasafvoerkit (optioneel)	Go Fast – Snelle ontsteking	Installatie flexibiliteit
Kanalisering 1 onafhankelijke motor	Afstandsbediening (optie)	Hermetisch gesloten Kamer

AFWERKINGEN

7024044	Metal Antraciet	EAN 8053859021087
7024045	Metaal Titanium	EAN 8053859021094

OPTIONAL

5022002	Bovenste+concentrische uitlaatkit	EAN 8053859015543
5024010	Afstandsbediening met thermostaat	EAN 8053859020943

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Brutogewicht (kg)	143	
Nettogewicht (kg)	133	

OPSLAG

N° (max)
1

VERVOER

