



HUBLLOT 6 UP-TWIN

CADEL

Certificate model name: HUBLLOT 6 UP T1

www.cadelsrl.com



Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	2,8 - 6,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	6,7
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	91 - 90
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	78 - 168
CO ₂ (aan min-aan max)	%	7,4 - 11,2
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	150 - 100
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	1 - 1
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	115 - 120
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	19 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	10
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 1,4
Autonomie (aan min-aan max)	h	14 - 7
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	370
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	86
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	10 - 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	2,9 - 4,3
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	130 - 186
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS



4-sterren +



Rookgassenafvoer
bovenaan



Geïntegreerde
concentrische
uitlaat (80-130 mm)



Go Fast - Snelle
ontsteking



Hermetisch gesloten
Kamer



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe
thermostaat



Gietijzeren interieur



weekprogramming

AFWERKINGEN

7023038



Gietijzer zwart

EAN 8053859019282

OPTIONAL

5018013

Kit voor het laden van pellets

EAN 8053859010494

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen


EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



A+

KACHELPAKKET




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	91	71
Volume (m³)	0,52	
Brutogewicht (kg)	128	
Nettogewicht (kg)	118	

OPSLAG



N° (max)
2

VERVOER



57 pz