

Houtkachels

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	0,0 - 7,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	8,4
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	74
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	0 - 84
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	0 - 196
CO ₂ (aan min-aan max)	%	0,0 - 8,8
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 - 1250
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 - 60
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 - 110
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 - 30
Brandstof Legna	mm	max L 500
Capaciteit voorraadbak	kg	0
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,0 - 1,9
Autonomie (aan min-aan max)	h	0 - 0
Elektrische opname bij inschakeling	W	0
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	0
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	0 - 12
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	0,0 - 6,7
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	0 - 211
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	250 / 320 / 130
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	2000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	150
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	80
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS



4-sterren +



Rookgassenafvoer
bovenaan



Rookafvoerklep



Gietijzeren deur



Vuurvast interieur



Hermetisch gesloten
Kamer

AFWERKINGEN

7024004	Gietijzer zwart	EAN 8053859020578
---------	-----------------	-------------------

OPTIONAL

5024011	Serpentino-steen top kit	EAN 8053859021001
---------	--------------------------	-------------------


CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




A+

KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	96	71
Volume (m³)	0,55	
Brutogewicht (kg)	148	
Nettogewicht (kg)	138	

OPSLAG



N* (max)
2

VERVOER



57 pz