

Houtkachels

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	0,0 – 0,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	0,0
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	0
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	0 – 0
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	0 – 0
CO ₂ (aan min-aan max)	%	0,0 – 0,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 – 0
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 – 0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 – 0
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 – 0
Brandstof Legna	mm	max L
Capaciteit voorraadbak	kg	0
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,0 – 0,0
Autonomie (aan min-aan max)	h	0 – 0
Elektrische opname bij inschakeling	W	0
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	0
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	0 – -
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	0,0 – 0,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	0 – 0
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	0 / 0 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	0 / 0
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	0
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	0
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS



Koken



Zicht op de Oven



Vuurvast interieur



Rookgassenafvoer
bovenaan en
achteraan



Ingebouwde
installatie

AFWERKINGEN

71220009	Roestvrij Staal	EAN 8053859016298
71220010	Metal Antraciet	EAN 8053859016304
71220011	Metaal Wit	EAN 8053859016311
71220012	Metaal Zwart	EAN 8053859016328

OPTIONAL

5018015	Top	EAN 8053859012863
5021005	Verbindingsbuis 140-150mm	EAN 8053859014256


CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



A+

KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
0	0	0
Volume (m³)	0,00	
Brutogewicht (kg)	0	
Nettogewicht (kg)	0	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER

