



SHELL 9 UP-TWIN

Certificate model name: SHELL 3 UP

www.cadelsrl.com



Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	2,4 - 9,1
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	10,3
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	85
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	93 - 89
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	68 - 259
CO ₂ (aan min-aan max)	%	8,5 - 13,9
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	274 - 63
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	3.9- 2.1
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	104 - 139
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	19.3 - 12.1
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	17
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,5 - 2,1
Autonomie (aan min-aan max)	h	32 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	346
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	77
Onderdruk rookkanaal (aan min-aan max)	Pa	7.7 - 11.6
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	2,2 - 5,0
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	110 - 240
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	2000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	0
Kanaliseerbaar tot	m	0

PLUS



4-sterren +



Rookgassenafvoer
bovenaan



Geïntegreerde
concentrische
uitlaat (80-130 mm)



Magic Glass



Hermetisch gesloten
Kamer



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe
thermostaat



Comfort mode -
Maximale stilte



weekprogramming

AFWERKINGEN

7019019		Metaal Wit	EAN 8053859010784
7019021		Metaal Titanium	EAN 8053859010807

CERTIFICERINGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022

CE



KACHELPAKKET




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	68
Volume (m³)	0,71	
Brutogewicht (kg)	99	
Netto gewicht (kg)	88	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER



60 pz