


SPIN PLUS 8 WOOD

CADEL

Certificate model name: SPIN 8 WOOD AIR T1

www.cadelsrl.com



Houtkachels

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	0,0 – 8,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,5
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	– –
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	74
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	0 – 84
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	0 – 224
CO ₂ (aan min-aan max)	%	0,0– 8,4
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 – 990
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0,0– 50,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 – 99
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	0 – 25
Brandstof Legna	mm	max L 330
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,0 – 2,2
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	0
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	20
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	10
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	0,0 – 7,6
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	0 – 230
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	200 / 350 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1200 / 800
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	150
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	80
Type apparaat (afdichting)	Type	CM

PLUS



Rookgassenafvoer
bovenaan



Vuurvast interieur



4-sterren

AFWERKINGEN

7026015



Gietijzer zwart

EAN 8053859022862


CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




A+

KACHELPAKKET




L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m³)	0,69	
Brutogewicht (kg)	165	
Nettogewicht (kg)	153	

OPSLAG



N° (max)
2

VERVOER



60 pz