

Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,2 - 8,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,4
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	87
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 90
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m ³	0 - 0
CO ₂ (aan min-aan max)	%	5,4 - 10,7
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm ³	163 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm ³	1,0 - 1,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm ³	110 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm ³	15 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3+40
Capaciteit voorraadbak	kg	20
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 1,9
Autonomie (aan min-aan max)	h	29 - 11
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	370
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	110
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2 - 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,6 - 5,3
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	121 - 216
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	150 / 200 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	500 / 750
Rookgasafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	8
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS



5-sterren



Rookgasafvoer bovenaan



Geïntegreerde concentrische uitlaat (80-130 mm)



Go Fast - Snelle ontsteking



UPS Ready



Kanalisering 1 onafhankelijke motor



Afstandsbediening (optie)



Vuurpot in gietijzer



Aansluiting externe thermostaat

AFWERKINGEN

7024011		Gietijzer zwart	EAN 8053859020646
7024012		Metaal Titanium	EAN 8053859020653
7024016		Metaal Licht Brons	EAN 8053859020721

OPTIONAL

5024006	Kit ups ready	EAN 8053859020448
---------	---------------	-------------------

CERTIFICERINGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volume (m ³)	0,69	
Brutogewicht (kg)	113	
Nettogewicht (kg)	103	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER



60 pz