



Pellet Air

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,5 - 9,0
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	9,9
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	85
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	91 - 90
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	98 - 252
CO ₂ (aan min-aan max)	%	5,4 - 9,1
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	140 - 125
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	2,0 - 2,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	99 - 120
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 15
Brandstof Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	15
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,8 - 2,0
Autonomie (aan min-aan max)	h	19 - 8
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	316
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	114
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2 - 11
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	4,7 - 7,1
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	90 - 143
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	100 / 250 / 650
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	1000 / 750
Rookgassenafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	60
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS

5-sterren	Rookgassenafvoer bovenaan	Kanaalkit (optioneel)
Vuurpot in gietijzer	Aansluiting externe thermostaat	Comfort mode - Maximale stilte
Gietijzeren interieur	weekprogrammering	Geïntegreerde Wi-Fi e Bluetooth

AFWERKINGEN

7025121	Glas Zwart	EAN 8053859022374
---------	------------	-------------------

OPTIONAL

5018002	Pellet-laaddeur	EAN 8053859010265
5024009	Basis ondersteuningsset	EAN 8053859020936
5018001	Pelletlade	EAN 8053859010258
5018005	Kanaalkit	EAN 8053859010296
5018006	Frame	EAN 8053859010302
5018007	Frame voor lade	EAN 8053859010319

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



KACHELPAKKET

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	72	71
Volume (m³)	0,41	
Brutogewicht (kg)	103	
Nettogewicht (kg)	94	

OPSLAG

N° (max)
2
MAX 2
1

VERVOER

57 pz
